

SMS NIVEAU ALARM

SMS Niveau Alarm er Special udviklet til måle niveau af spildevand i brønd eller septiktank. Du kan måle den præcise højde i septiktank og blive varslet med SMS og E-mail når din grænseværdi er opnået. Medfølgende tryktransmitter placeres på bunden af septiktank og kan måle 0-5m² (0-5000L)

Hvorfor måle med tryktransmitter:

Specielt i fedt og spildevands brønde, kan der opstå fedt kanter, som forhindrer en alm. niveau vippe i at fungere. Dette vil ikke kunne ske med en tryktransmitter.

SMS Niveau Alarm kan i alt tilsluttes en tryktransmitter og to niveau vipper samtidig.

Batteri-Model 50-026-B:

Styringen fås også i en batteri-model (50-026-B), som udelukkende kører på batteri i 2½-3 år på en opladning. Den er i "sleep-mode" og vågner op f.eks en gang i døgnnet og sender info omkring niveau.

Web-service login:

Du har mulighed for, at tilmelde vores web-Service abonnement, som giver et samlede overblik over niveau på alle brønde og septiktanke.

BatteriBackup:

I styringen er indsat et batteri backup. Du får SMS varsling ved strømsvigt og når strømmen kommer igen.

Du kan indkode min/max grænseværdi fra 0-100% for tryktransmitter fra 0-5m²

Indhold i pakken:

- 1 x SMS-Styring i kabinet IP68 (170x130x80mm)
- 1 x Tryktransmitter m/5 meter kabel - Range: 0-5mH₂O/12V/4-20mA
- 1 x Batteri Backup (Besked ved strømsvigt)
- 1 x Rund ekstern GSM-antenne m/2 meter kabel
- 1 x Strømforsyning Indbygget (Direkte 230VAC tilslutning)
(Leveres med 1 meter blød 230V installationskabel, som går ud af forskruling)

Teknisk information for Tryktransmitter:

- Tryktransmitter i rustfri stål
- m/5 meter skærmet kabel
- Pressure Range: 0~5mH₂O
- Overload Pressure: 200%F.S
- Broken Pressure: 250%F.S
- Accuracy: ±1%F.S
- Working Temperature: -40°C~85°C
- Output Signal: 4~20mA
- Power Supply: 12Vdc
- Protection: IP68
- Pressure Form: Gauge G
- Compliant: CE, intrinsically safe E, explosion-proof D

Ekstra information

- [Link til leverandørproduktside](#)