

SMS Vand-sensor (Varenr. 80-006)

Effektivt vand-sensor, som registrerer små mængder vand i kælder rum, vådrum og gulv arealer, hvor der er stor risiko for udsivning af vand.

Vand-sensor er vandtæt, sammenlignet med mange andre sensor på markedet.
Det betyder at vand-sensor kan bruges i miljøer, hvor der i forvejen er fugtigt.

Fordelen ved denne vand-sensor er, at den kan registrere/måle få milimeter vand på gulv overflade, men den er også meget anvendt i små brønde, hvor der ikke er plads til flyder/svømmer også kaldet niveau vippe.

Vand-sensor er særdeles effektivt i krybe kælder-og vådrum gulv arealer, hvor der er stor risiko for udsivning af vand. Anvendes også i stor omfang på sejlbåde til at opdage vand i kahytten i vinterhalvåret, hvor båden ligger til kaj.

Indhold i pakken:

1 x Vand-sensor i Kabinet IP66, format 85x60x35mm
Sirene og led blink indbygget i kabinnet.
Leveres med 1,5m føler kabel, som kan afklippes i ønskede længde

Vand sensor kan også fungere alene, dog kræver det en strømforsyning som ekstra tilbehør.
Netadapter 12V/230VAC, Varenr. 100-6012.

Tilslutning:

+12-24VDC
Udgang: Potential fri udgang (Max. belastning max. 150mA)
Kan tilsluttes IHC Eller PLC indgang.

Ved registrering af vand, vil relæ-udgang gå aktiv og rød led dioder blinker og buzzer hylér.

Batteri Backup til vand-sensor:

Ved strømvigt vil udgang gå aktiv og røde led dioder blinke og buzzer hyle.
Når strømmen kommer igen, vil batteri blive opladet fuldt op igen.
Batteri Backup, Varenr. 50-051

Vand sensor kan tilsluttes SMS styring:

SMS Styring 50-017
SMS Styring 50-027
SMS Brønd Alarm 50-019
SMS AQUA ALARM, 50-025
4G PRO SMS Styring 50-029
4G PRO SMS Styring 50-030
4G PRO SMS Brønd Alarm 50-031

www.legtech.dk/info